

FDV generell belastning sportsgulv

Innholdsfortegnelse

FDV generell belastning sportsgulv	1
Definisjoner	2
Monteringsområde	2
Trafikk under montering	2
Persontrafikk.....	2
Tyngre rullendelast opp til 500-1500Nm	3
Trafikk etter overlevering	6
Utførelse av aktiviteter med kun persontrafikk	6
Områdene som trafikkeres bør tildekkes:	6
Tyngre rullende last opp til 500-1500Nm	8

Definisjoner

Monteringsområde

Monteringsområdet er hele volumet av hallen. Det vil si at retningslinjene som blir forespeilet i FDV'en ikke bare gjelder gulvflaten, men også aktivitet som måtte foregå i takhøyde.

Trafikk under montering

Alle områder hvor det legges sportsgulv er å regne som ren sone. Alle prosessene under montering er følsomme for vekt, utskifting av luft, temperatursvingninger, vann og støv. Det skal ikke være aktivitet som innebærer vann eller støv i monteringsområdet.

Vanligvis skal det ikke være noen andre enn våre montører på arbeidsplassen. Men det kan gjøres unntak i noen tilfeller.

Persontrafikk

Vanligvis er herdetiden 1 dag ved 18 grader Celsius på gulv. For noen prosesser kan det ta 1 uke. Ikke gå på gulvet før dette er avklart på forhånd.

Altid spør vår arbeidsleder på stedet:

- Om lov.
- Varsle om hva som skal gjøres og hvor lenge arbeidet skal pågå.
- Vi fra om det innebærer støv, vann, lagring av varer eller endring på temperatur på området som det skal monteres.

Skotøy og klær skal oppfylle disse kravene:

Sko:

- Innesko med hvit såle som ikke sverter. Disse skal kun benyttes inne i monteringsområdet.
- Utesko settes utenfor monteringsområdet

Tøy:

- Rent tøy som ikke er fult av støv, vann.

Farer

Personer som er sensitive for isonater skal ikke ferdes i monteringsområdet. De som ferdes i området skal testes for toleranse mot isonater.

Områdene som trafikkeres skal tildekkes

- Dekk til hele området som skal brukes fra inngangspunkt og til og med arbeidsområde.
- Første lag skal være plast, og det skal legges et lag papp over det igjen.
- Tildekningspapp/plast med voks SKAL IKKE BRUKES.

Søppel/rot

Det skal ikke være aktiviteter som innebærer vann eller støv i monteringsområdet.

Det skal ikke ligge igjen noe som helst av søppel/vann/støv i monteringsområdet.

Området som brukes skal ryddes hver dag.

Tyngre rullendelast opp til 500-1500Nm

Se FDV for maksimumbelastning for gjeldende produkt.

Vanligvis er herdetiden 1 uke ved 18 grader Celsius på gulv. Men for noen prosesser kan det ta 4 uker.

Anbefalt tildekkning i område som skal trafikkeres:

- Dekk til hele området som skal brukes fra inngangspunkt til og med arbeidsområde.
- Første lag skal være plast.
- Andre lag skal bestå av 1 eller 2 lag finerplater som er misnt 12 mm. tykke. Om det skal være ett eller to lag, kommer an på tyngden det trafikkerte området skal belastes med.
- Tildeknings papp/plast med voks SKAL IKKE BRUKES.

Spesielt for flateelastik konstruksjoner:

Vektgrenser uten tildekning:

Rullende vekt: max 150 kg pr hjul

Totalvekt pr m²: max 500 kg

Totalvekt med tildekning

For kjøring med lift: max 2200 kg

Spesielt for blandingselastisk konstruksjoner:

Tyngre stående punktbelastning over tid kan skape varige søkk på gulvet. Dvs feks små hjul på tribune, tungt lastet traller etc.

Vektgrenser uten tildekning:

Rullende vekt: max 150 kg pr hjul

Totalvekt pr m²: max 500 kg

Totalvekt med tildekning

For kjøring med lift: max 2400 kg

Altid spør vår arbeidsleder på stedet

- Om lov.
- Varsle om hva som skal gjøres og hvor lenge arbeidet skal pågå.
- Si ifra om trafikken vil medføre støv, vann, lagring av varer eller endring av temperatur i monteringsområdet.

Skotøy og klær

Sko:

- Innesko med hvit såle som ikke sverter. Disse skal kun benyttes inne i monteringsområdet.
- Utesko settes utenfor monteringsområdet

Tøy:

- Rent tøy som ikke er fullt av støv og/eller vann.

Farer

Personer som er sensitive for isonater skal ikke ferdes i monteringsområdet. De som ferdes i området skal testes for toleranse mot isonater.

Områdene som trafikkeres skal tildekkes

- Dekk til hele området som skal brukes fra inngangspunkt til og med arbeidsområde.
- Trelags tildekkning: Første lag plast, andre lag papp og tredje lag 12mm finerplater.
- Tildekningspapp/plast med voks SKAL IKKE BRUKES.

Søppel/rot

Det skal ikke være aktivitet som innebærer vann eller støv i monteringsområdet.

Det skal ikke ligge igjen noe som helst av søppel/vann/støv.

Området som brukes skal ryddes hver dag.

Trafikk etter overlevering

Dette gjelder etter at produktet er overlevert. En full belastning av gulvet etter FDVs beskrivelser kan gjøres etter 1 mnd etter overlevering av produktet. Forbeholdt at gulvet holder konstant 18 grader.

Hvis det skal utføres arbeider på gulvene anbefales det å ta forbeholdene som er i «Trafikk under montering»

Utførelse av aktiviteter med kun persontrafikk

Se FDV for belastningsgrenser

Anbefalt skotøy og klær

Sko:

- Innesko med hvit såle som ikke sverter.
- Utesko settes utenfor monteringsområdet

Tøy:

- Rent tøy som ikke er fult av støv, vann.

Skarpe kanter:

- Unngå skarpe kanter på stoler, bord osv.
- Runde rør-stollbein uten plastknotter vil kunne burre hull. Grunnen er at du får en høy punktbelastning over et lite område. God rutine er å sette på plastknotter på de stolene som mangler dette.
- Dansegallaer med tynne høye hæler vil gi samme effekt som rør stolbein.

Lukt:

- I mange noen tilfeller vil man utsette gulvet for fisk, evt andre gjenstander som kan lukte i ettertid. Feks fisk og sjømat kan lukte og være til sjenanse i ettertid. I slike tilfeller anbefales det å dekke til de utsatte områdene.

Områdene som trafikkeres bør tildekkes:

I mange tilfeller er det lurt å dekke til selv om dekket tåler belastningen. Overveiene grunner kan være et enklere og rimligere renhold i etter kant av ett arrangement.

Utsatte områder kan være inngangspartier og demonstrasjons områder.

Lett trafikk :

- Tildekk området som er utsatt. Her finnes det tildekningsgulvbelegg. Enten i form av plast eller teppe.

Tung trafikk:

- Tildekk hele området som skal brukes fra inngangspunkt til og med arbeidsområde.
- Tre lags tildekning: Første lag plast, andre lag papp og tredje lag 12 mm. finerplater.
- Tildekningspapp/plast med voks SKAL IKKE BRUKES

Tyngre rullende last opp til 500-1500Nm

Se FDV for maksimum belastningsgrenser for gjeldende produkter.

Spesielt for flateelastik konstruksjoner:

Vektgrenser uten tildekning:

Rullende vekt: max 150 kg pr hjul

Totalvekt pr m²: max 500 kg

Totalvekt med tildekning

For kjøring med lift: max 2200 kg

Spesielt for blandingselastisk konstruksjoner:

Tyngre stående punktbelastning over tid kan skape varige søkk på gulvet. Dvs feks små hjul på tribune, tungt lastet traller etc.

Vektgrenser uten tildekning:

Rullende vekt: max 150 kg pr hjul

Totalvekt pr m²: max 500 kg

Totalvekt med tildekning

For kjøring med lift: max 2400 kg

Anbefaling bruk av skotøy og klær

Sko:

- Innesko med hvit såle som ikke sverter.
- Utesko settes utenfor monteringsområdet

Tøy:

- Rent tøy som ikke er fult av støv, vann.

Områdene som trafikkeres skal tildekkes:

- Tildekk hele området som skal brukes fra inngangspunkt til og med arbeidsområde.
- Tre lags tildekning: Første lag plast, andre lag papp og tredje lag 12 mm. finerplater.

T
i
l
d
e
k
n
g
s
n